

# SmartHome Heizkörperthermostat

## Produkteigenschaften

- Programmierbare Temperaturregelung
- Schimmelschutz durch Feuchtigkeitsmessung
- Einfache Montage ohne Eingriff ins Heizungssystem
- Passend für alle handelsüblichen Ventile
- Stabiler Sitz am Ventil dank Metallmutter
- Regelt Heizung während des Lüftens herunter
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern<sup>1</sup>. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App<sup>2</sup> per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.



## Technische Daten

Gerätebezeichnung	RST 2.0
-------------------	---------

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	2 x 1,5 V LR06/Mignon/ AA Batterie
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Display	LCD

## Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	69,7 x 69,7 x 81,5 mm
Gewicht (ohne Batterien)	210 g
Anschlussgewinde	M 30 x 1,5 mm

## Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0°C bis +50°C
Gehäusefarbe	Signalweiß
Verschmutzungsgrad	2

## Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Ca. 100 m

Zertifikate	CE Konformität, TÜV GS
-------------	------------------------

## Lieferumfang

- Heizkörperthermostat
- Adapterset Danfoss (RAV, RA, RAVL)
- Stützring
- Batterien 1,5 V LR06 / Mignon / AA (2x)
- Bedienungsanleitung

## Voraussetzungen<sup>3</sup>

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.innogy.com/smarthome](http://www.innogy.com/smarthome)

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.1 – 03/2017

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

<sup>1</sup> Über innogy SmartHome App konfigurierbar.

<sup>2</sup> Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

<sup>3</sup> Nicht im Lieferumfang enthalten.